

**Перечень предложений для внесения изменений в Общие положения и Приложения ГЭСН и ФЕР**

№№ п/п	Наименование и шифр работ	Аргументация потребности в корректировке норм и расценок
	1	2
1	Техническая часть Сборника № 27 п. 1.27.37.	<p>Пункт 1.27.37 Технической части Сборника № 27 изложить в редакции:</p> <p>1.27.37. При устройстве покрытия из асфальтобетонных смесей не учтены работы по розливу вяжущих материалов.</p> <p>При необходимости эти затраты следует определять по табл. 27-06-026 или 27-06-035, а расход принимать по проекту.</p> <p>Расценками табл. 27-06-020 и 27-06-021 следует пользоваться при толщине слоя до 7 см. При толщине слоя более 7 см его устройство необходимо определять для двух слоев (для каждого слоя отдельно) по табл. 27-06-020 с корректировкой по табл. 27-06-021.</p> <p>Расценками табл. 27-06-029, 27-06-030, 27-06-031, 27-06-032 следует пользоваться при толщине слоя до 8 см. При толщине слоя более 8 см его устройство необходимо нормировать в два слоя (для каждого слоя отдельно) по норме 27-06-029, 27-06-031 с корректировкой нормами 27-06-030 и 27-06-032".</p> <p>Сметно-нормативная база дополнена новыми сметными нормативами, учитывающими современные технологии укладки горячих асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей. Необходимо дополнить техническую часть к новым нормативам.</p>
2	Техническая часть Сборника № 27 п. 1.27.18.	<p>Пункт 1.27.18 Технической части Сборника № 27 дополнить и изложить в следующей редакции:</p> <p>1.27.18. Затраты на устройство оснований и покрытий из гравийной смеси с добавлением щебня, а также щебеночно-песчаных следует определять по расценкам табл. 27-04-003, расход материалов принимать по проекту.</p> <p>При толщине однослойного основания или покрытия 24 см и более его необходимо нормировать в два слоя по расценкам 27-04-003-06 и 27-04-003-07 с изменением толщины <math>\pm 1</math> см для каждого слоя отдельно по расценке 27-04-003-08;</p> <p>При толщине нижнего слоя основания и покрытия 24 см и более его необходимо нормировать в два слоя по расценке 27-04-003-07 с изменением толщины <math>\pm 1</math> см для каждого слоя отдельного расценке 27-04-003-08;</p>
3	Техчасть 1.27.6	<p>В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев, отличная от учтенных в нормах, расход следует корректировать пропорционально толщине слоя - слово "расход" следует заменить на слово "нормы". Слово "расход" относится к расходу материалов. При укладке более мощных слоев больше времени работают рабочие-строители и механизмы. Поэтому следует увеличить также чел.-час. и маш.-час.</p>
4	Пояснительная часть к сборнику	<p>Дополнить пунктом, разъясняющим входит ли в состав работ сметных норм работы по установке и снятию временных дорожных знаков для обеспечения безопасности. Либо дополнить состав работ в расценках соответствующей нормы работой по установке и снятию временных дорожных знаков, а не только ограждений.</p>

5	Требуется уточнение формулировки ОП п.1.27.6 Части №27 "Автомобильные дороги": "В случае, когда проектными решениями предусматривается толщина конструктивных слоев, отличная от учтенных в расценках, расход следует корректировать пропорционально толщине слоя". Расход ЧЕГО надо увеличивать пропорционально толщине слоя?	Двоякая трактовка формулировки п.1.27.6, ведущая к искажению стоимости работ. Неоднократно обращались в разные структуры по вопросам ценообразования для объектов финансируемых, как из федерального, так и местного бюджета, по вопросу: расход ЧЕГО следует увеличивать пропорционально толщине слоя? Везде ответ звучал по-разному. Одни утверждали, что увеличивать нужно расход ВСЕХ ресурсов, другие, что расход ТОЛЬКО МАТЕРИАЛОВ. Письменные ответы были обобщенными и не отвечали на поставленный вопрос. В случае когда увеличивается расход материалов пропорционально толщине слоя, расход механизмов остается неизменным, а это искажает стоимость работ. Тогда как при применении существующих добавочных расценок учитывается и расход материалов, и расход механизмов в комплексе.
6	Уточнить, что включает единица измерения в расценках ГЭСН4606-009-.	В расценках ФЕР4606-009- единица измерения - «м3 строительного объема, включая подвал». В общих положениях п.1.46.16 сказано, что расценки табл. 4606-009 «предназначены для определения затрат на полную разборку жилых и надземной части нежилых зданий...».
7	Общие положения к сборнику 27 «Автомобильные дороги»	п. 1.27.8 после слов «Доставка к месту работ битума, битумной эмульсии...» дополнить словом «автогудронаторами», далее по тексту. Дополнить п.1.27.25 указанием, какая толщина укладки предусмотрена расценками 27-04-03-05 – 27-04-03-07. Дополнить п.1.27.37 указанием, какая толщина укладки предусмотрена расценками 27-06-29, 27-06-31.
8	ГЭСН и ФЕР (ТЕР) 2001-30. Приложения (книга 2).	При расчёте внутрипостроечного транспорта по приложению 30.1 требуется выделить стоимость зарплаты основных рабочих и рабочих, обслуживающих механизмы для начисления накладных расходов и сметной прибыли.
9	Т.ч. ФЕР29-2001 Добавить «При строительстве тоннелей открытым способом, работы, выполняемые в тоннеле после устройства перекрытия, расценивать по соответствующим расценкам подземного способа»	После устройства перекрытия меняются условия производства работ, освещенность, проветривание, доставка материалов и т.д.